

**AQUAFILLER****758**

|                              |  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
|------------------------------|--|-----------|----------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Omschrijving</b>          | 1-component snel drogende goed vullende grondverf op basis van een watergedragen acrylaatdispersie gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.   |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| <b>Toepassing</b>            | Speciaal ontwikkelt als goed schuurbare grondverf voor diversen houtsoorten en MDF voor binnengebruik.   |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| <b>Kenmerken</b>             | Sneldrogend<br>Hoge vulkracht en goede vloeïing<br>Uitstekend schuurbaar<br>Bevat geen VOC   |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| <b>Kleur</b>                 | Wit, andere kleuren op aanvraag  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| <b>Glans</b>                 | Mat  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| <b>Basisgegevens</b>         | <table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 1,52kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca. 52 %</td></tr><tr><td>gewichtvast stofgehalte</td><td>: ca. 65%</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: water</td></tr><tr><td>stofdroom</td><td>: ca. 15 minuten ( luchtdrogend)</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: ca. 1 uur ( luchtdrogend)</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt</td></tr><tr><td>geforceerde droging</td><td>: 30 seconden op 60°C</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een lak opbrengst van 65 gram per m<sup>2</sup>.</p> | dichtheid | : ca. 1,52kg/l | volumevast stofgehalte | : ca. 52 % | gewichtvast stofgehalte | : ca. 65% | verdunner | : water | stofdroom | : ca. 15 minuten ( luchtdrogend) | overschilderbaar na minimaal | : ca. 1 uur ( luchtdrogend) | overschilderbaar maximaal | : onbeperkt | geforceerde droging | : 30 seconden op 60°C |
| dichtheid                    | : ca. 1,52kg/l   |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| volumevast stofgehalte       | : ca. 52 %   |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| gewichtvast stofgehalte      | : ca. 65%  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| verdunner                    | : water  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| stofdroom                    | : ca. 15 minuten ( luchtdrogend)   |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| overschilderbaar na minimaal | : ca. 1 uur ( luchtdrogend)  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| overschilderbaar maximaal    | : onbeperkt  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| geforceerde droging          | : 30 seconden op 60°C  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| <b>Houdbaarheid</b>          | Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.<br><b>Opslag min. Temp 5°C</b>  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| <b>Conditie</b>              | De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.  |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |
| <b>Verbruik</b>              | bij 25 micrometer, droge laagdikte: 17,2 m <sup>2</sup> /l<br>bij 35 micrometer, droge laagdikte: 12,3 m <sup>2</sup> /l   |           |                |                        |            |                         |           |           |         |           |                                  |                              |                             |                           |             |                     |                       |

**AQUAFILLER 758****Verwerking**

Kwast, roller, luchtspuit, airless, vacuümcoater en gietapplicatie.

AIRLESS Spsitdruk 100 bar  
Spsitopening min.0.013 inch

LUCHTSPUIT Spsitdruk min. 3 bar  
Spsitopening min. 1.8-2.0 mm

**Reinigen apparatuur** : water met een zeepoplossing.  
**Verpakkingen** : 20 – 60 - 200 en 800 liter

**Droging**

Bepaald bij een opbrengst van 65 gram per m<sup>2</sup> en een RV van 50 %.  
Omgevingstemperatuur 21 °C.

stofdroog : ca. 15 minuten  
kleefvrij : ca. 15 minuten  
hanteerbaar : ca. 30 minuten  
overschilderbaar : ca. 1 uur  
stapelbaar : 24 uur bij 20 °C  
geforceerde droging : direct na het aanbrengen op 60 °C gedurende 30 seconden.

**Algemeen**

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

**Uitgave**

04 november 2009

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**

**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.**

**e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**