CRONOLIN PAINT B.V.

Beitsen & houtbescherming

Zes producten voor de bescherming en afwerking van hout, van synthetische (oplosmiddelhoudende) beitsen en verfsystemen tot watergedragen beitsen en olieën. Op deze pagina's vind je per product de belangrijkste eigenschappen, de juiste toepassing en de beschikbare afwerking.

01 HVM Impregneer

02 Cronobeits

03 Systeemverf

04 Cronostain WA

05 Wood Oil AQ

06 Aquabeits WA

Tel. 038-3855444 · info@cronolin.nl · cronolin.nl

01 · Synthetische beitsen

Onze synthetische, alkydhars-gebaseerde beitsen en impregneermiddelen dringen diep in het hout en bieden een uitstekende weersbestendigheid. Ze zijn 1-component, eenvoudig te verwerken met kwast of roller, en bij uitstek geschikt voor professionele buitentoepassingen op zowel hard- als zachthout.

SYNTHETISCH · IMPREGNEER/LAZUUR

HVM Impregneer

1-component · Zacht glanzend

1-component, transparante impregneer/lazuur op basis van alkydhars en lijnolie. Dringt diep in het hout en biedt een duurzaam beschermende, zachtglanzende afwerking. Goed weer- en watervast, en helpt hout te beschermen tegen vocht en vergrijzing. Aan te kleuren via de mengmachine in diverse transparante houttinten, zoals mahonie, teak, grenen, palissander en ebben.

EIGENSCHAPPEN

- Dringt diep in het hout, uitstekend impregnerend
- Zachtglanzende afwerking, goed weer- en watervast
- Beschermt hout tegen vocht en vergrijzing
- Universeel inzetbaar op diverse houtsoorten
- Geschikt voor binnen en buiten

TOEPASSING

Impregneren van timmerwerk en houten constructies, zowel nieuw hout als onderhoud van bestaande houtoppervlakken. Binnen en buiten bruikbaar.

Glansgraad: Zacht glanzend **Kleuren:** transparant, diverse houttinten via mengmachine

02 · Synthetische beitsen (vervolg)

SYNTHETISCH · DEKKENDE BEITS

Cronobeits

1-component | Halfmat

Duurzame, weers- en UV-bestendige 1-component beits op basis van speciaal gemodificeerde alkydhars en hoogwaardige pigmenten. Beschermt hout tegen vergrijzen, barsten, zwellen, mos, algen en schimmel, en blijft goed hechten op nieuw hout, oude beitslagen en zelfs carbolineumlagen.

EIGENSCHAPPEN

- Weers- en UV-bestendig; voorkomt vergrijzen, barsten en zwellen
- Vochtregulerend, werkzaam tegen mos, algen en schimmel
- Bladdert niet, hecht ook op oude beitslagen en carbolineum
- Halfmatte afwerking, behoudt natuurlijke houtuitstraling
- Speciaal geschikt voor buitengebruik op hard- en zachthout

TOEPASSING

Nieuw hout als 1-potssysteem, en renovatie van oude verweerde beitslagen en carbolineumlagen na reiniging en schuren. Voor gevels, schuttingen, pergola’s, tuinhuisjes, deuren en kozijnen.

Glansgraad: Halfmat **Kleuren:** zwart, basis wit/transparant, RAL en overige kleuren op aanvraag

03 · Synthetische beitsen (vervolg)

SYNTHETISCH · DEKKEND VERFSYSTEEM

Systeemverf

1-component | Zijdeglans

Duurzame, vochtregulerende 1-component systeemverf op basis van gemodificeerde alkydharsen, hoogwaardige pigmenten en inerte vulstoffen. Beschermt houtwerk binnen en buiten langdurig tegen weersinvloeden, met uitstekende hechting en buitenduurzaamheid — ook op bestaande verflagen.

EIGENSCHAPPEN

- Vochtregulerend en duurzaam beschermend, binnen en buiten
- Minder oplosmiddelhoudend, dus minder milieubelastend
- Uitstekende buitenduurzaamheid en hechting op bestaande verflagen
- Zijdeglanzende afwerking met verzorgde uitstraling
- Geschikt voor nieuw hout én onderhoudssystemen

TOEPASSING

Nieuw hout als compleet verfsysteem, en onderhoud/renovatie van bestaand houtwerk. Geschikt voor alle houtwerk binnen en buiten.

Glansgraad: Zijdeglans **Verpakking:** 0,75 en 2,5 liter

Geen foto beschikbaar voor Systeemverf op dit moment.

04 · Watergedragen beitsen

Onze watergedragen beitsen en oliën drogen snel, reinigen eenvoudig met water en zijn milieuvriendelijker dan de synthetische varianten, met behoud van een uitstekende weer- en UV-bescherming.

WATERGEDRAGEN · BEITS VOOR BUITENHOUT

Cronostain WA

Snel drogend | Mat – halfmat

Hoogwaardige watergedragen beits voor buitenhout die langdurige bescherming biedt tegen weersinvloeden, UV-straling en vergrijzing. De natuurlijke houtnerf blijft zichtbaar, terwijl het hout beschermd wordt tegen loslaten, scheuren en barsten. Beschikbaar als **Dekkend** (goed dekkend, één-laags) of als **Lasur/impregneer** (dieper doordringend, ook geschikt voor industriële toepassing zoals spuiten, dompelen of vacuümcoaten).

EIGENSCHAPPEN

- Maximale bescherming tegen regen, zon en temperatuurschommelingen
- UV-bescherming: behoudt kleur, voorkomt vergrijzing
- Bladdert, scheurt of barst niet
- Accentueert de houtnerf, natuurlijke uitstraling blijft behouden
- Snelle droogtijd: stofdroog na ca. 20 minuten, overschilderbaar na ca. 3 uur

TOEPASSING

Gevelbekleding, dakoverstekken, tuinhuisjes, veranda’s, overkappingen, schuttingen, pergola’s, poorten en tuinmeubels. Geschikt voor zacht- en hardhout, ook geïmpregneerd of thermisch behandeld hout.

Glansgraad: Mat, halfmat (meerdere lagen: glans omhoog)

Kleuren: RAL en overige kleuren op aanvraag, blank UV, douglas-kleur

05 · Watergedragen beitsen (vervolg)

WATERGEDRAGEN · HOUTOLIE

Wood Oil AQ

Sneldrogend | Mat, natuurlijke look

Geeft buitenhout een matte, natuurlijke uitstraling met langdurige bescherming. Duurzaam, slijtvast en weerbestendig, met UV-bescherming en vuilafstotende eigenschappen. Eenvoudig te onderhouden zonder schuren — gewoon een nieuwe laag aanbrengen.

EIGENSCHAPPEN

- Natuurlijke, matte houtlook
- Duurzaam en slijtvast, lichte antislipwerking
- Weerbestendig: beschermt tegen regen, wind en vuil
- UV-bescherming, gaat vergrijzing tegen
- Vuilafstotend, onderhoud zonder schuren
- Snel droog: stofdroog binnen 30 minuten, overschilderbaar na ca. 8 uur

TOEPASSING

Terrassen, gevelbekleding, dakoverstekken, tuinhuisjes, veranda’s, overkappingen, schuttingen, pergola’s en tuinmeubels. Voor zacht- en hardhout, ook geïmpregneerd of thermisch behandeld hout.

Afwerking: Mat, natuurlijke houtlook **Kleuren:** douglas, walnut, antraciet, zwart, merbau, noten, naturel (basis blank)

06 · Watergedragen beitsen (vervolg)

WATERGEDRAGEN · MATTE BEITS

Aquabeits WA

Hybride combicoat | Mat

Watergedragen, matte beits die hout zowel binnen als buiten beschermt tegen weersinvloeden en UV-straling. Droogt snel (stofdroog na ca. 30 minuten, overschilderbaar na 3 uur) en behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout. Goed hechtend op diverse ondergronden, inclusief glas. Lood- en chromaatvrij.

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen hybride combicoat, beschermt tegen weer en UV
- Matte afwerking, natuurlijke houtlook blijft behouden
- Snelle droging: stofdroog na 30 min, overschilderbaar na 3 uur
- Eenvoudige verwerking: kwast, roller of spuit
- Goed hechtend, ook op glas
- Veilig en milieuvriendelijk: lood- en chromaatvrij

TOEPASSING

Buitengevels, tuinhuisjes, veranda's, overkappingen, schuttingen, pergola's, poorten, decoratieve houten elementen en meubels. Binnen en buiten, hard- en zachthout.

Afwerking: Mat, natuurlijke houtlook **Kleuren:** zwart, basis wit/transparant, overige kleuren op aanvraag

Meer weten of een offerte aanvragen?

Voor volledige technische specificaties per product — verbruik, droogtijden, verwerkingsadvies en veiligheidsinformatie — verwijzen we naar het technisch documentatieblad (TDS) van het betreffende product. Neem gerust contact op voor advies over de juiste keuze voor uw assortiment.

Tel. 038-3855444 · info@cronolin.nl · cronolin.nl